

ACRILCHEM FACHADAS

Revestimiento acrílico para fachadas, 100 % acrílico de altísima calidad.



APLICACIONES

- Revestimiento acrílico de acabado mate especialmente indicado para la impermeabilización de paramentos verticales exteriores de hormigón, ladrillo y materiales prefabricados de base cementosa.

MODO DE EMPLEO

- Aplicación en superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.

Eliminar polvo mediante cepillado o aspirado.

Aplicar una capa mediante rodillo de **SELLACHEM OPAC** diluido un 10-20% con agua, según absorción del soporte. Dejar secar entre 2 y 4 horas.

Aplicar dos capas cruzadas mediante rodillo de **ACUACHEM PROFESIONAL** diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

- Aplicación en superficies pintadas en mal estado:

Eliminar completamente el producto mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Proceder como en el caso de aplicación en superficies nuevas.

- Superficies con problemas de moho:

Eliminar los mohos de la superficie con el limpiador DESICHEM RENOV, aplicar el producto sobre la pared y (si es necesario) frotar con un cepillo de cerda dura o nylon y aclarar con agua abundante. Dejar secar de 12 a 24 horas.

Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM OPAC diluido un 30-40% con agua. Dejar secar 12 horas.

Aplicar dos capas a rodillo de ACRILCHEM FACHADAS diluido un 5-10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

- Rendimiento:

El rendimiento de **ACRILCHEM FACHADAS** es de aproximadamente 9-12 m²/litro, según porosidad del soporte.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- Datos técnicos:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| DENSIDAD | 1.50 Kg/l |
| VISCOSIDAD | 100-110 KU |
| TIEMPO DE SECADO AL TACTO | 1 hora |
| TIEMPO PARA RECUBRIR | ≥ 3 horas |
| COMBUSTIBILIDAD | No inflamable |
| CONSUMO TEÓRICO | 9-12 m ² /l |

PROPIEDADES

- Impermeabilizante.
- Permeable al vapor de agua.
- No marca las juntas de unión.
- Resistente a la intemperie y los rayos ultravioletas.
- Garantía de 10 años.
- Fácil aplicación.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- ACRILCHEM FACHADAS se presenta en cubetas de 4 y 15 l.:

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.