

FUERCHEM

Limpiador desengrasante para vehículos pesados



Limpieza vehículos pesado



Limpieza de pavimentos sucios o engrasados

APLICACIONES

- Limpieza de pavimentos antiguos, con suciedad y grasa, como tratamiento previo a la aplicación de imprimaciones y pinturas o autonivelantes.
- Mantenimiento de pavimentos industriales.
- Limpieza en obradores: interior y exterior de hornos, bandejas de acero inoxidable, jaulas portabandejas, cocinas de gas y vitrocerámicas, extractores, etc.
- Limpieza en la industria alimentaria de tanques de acero inoxidable, para eliminar grasas persistentes.
- Limpieza de vehículos, incluido transporte: chasis, bajos, exterior de depósitos de gasoil, carrocerías, etc.
- Limpieza de carpas, toldos y lonas, incluyendo las de vehículos pesados.



MODO DE EMPLEO

- FUERCHEM se emplea diluido según el modo de aplicación:

En instalaciones automáticas: 0,5-1% en agua.

En instalaciones a alta presión: 1-2% en agua.

Para utilización manual de diluir: 2-5% en agua.

En casos de suciedad muy persistente o grasas quemadas, puede aplicarse mediante pulverizado del producto puro y posteriormente frotar y aclarar.

- Aplicación para limpieza de vehículos pesados:

Humedecer la superficie realizando un prelavado.

Aplicar el producto, con la dilución recomendada, mediante pulverizado o máquina hidro-limpiadora a baja presión de abajo hacia arriba, describiendo un movimiento de zigzag.

Dejar reposar de 1 a 3 minutos aproximadamente.

Aclarar la superficie mediante agua a presión (120 bares) para despejar la superficie.

- Aplicación para limpieza de carpas, lonas y toldos:

Aplicar el producto pulverizando mediante máquina hidro-limpiadora a baja presión.

Dejar reposar durante 1 minuto aproximadamente y frotar con cepillo.

Aclarar la superficie. Se recomienda pulverizar con agua a presión mediante máquina hidro-limpiadora.

- Otras aplicaciones y diluciones recomendadas:

Lavado de chasis: 5-20% en agua.

Limpieza interior de autobuses, vagones, etc: 2-3% en agua.

Eliminación de polímeros de protección en carrocerías de vehículos nuevos: 10-20% en agua.

- Para limpieza de carrocerías es conveniente comprobar previamente la solidez de la pintura. FUERCHEM el producto solo debe ser empleado puntualmente en casos de alta suciedad. Para un uso continuo se recomienda CARCHEM o CARCHEM ES.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido azul
Densidad	0.957 Kg/l
pH	12.5-13
Número de Registro Sanitario	37.01152/S.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

PROPIEDADES

- Tratamiento en una etapa (a diferencia de los tratamientos ácidos convencionales).
- Producto alcalino, con alto poder desengrasante. Exento de ácidos, como fluorhídrico o fosfórico.
- Altamente económico por su baja concentración de uso.
- Logra superficies limpias y brillantes.
- Biodegradable según directiva Europea 73/404 CEE.
- Facilita el aclarado

RECOMENDACIONES

- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- FUERCHEM se en garrafa de 5 y 25 litros.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUIMICA S.L.U de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUIMICA S.L.U En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUIMICA S.L.U se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.