

HORMIFER PRIMER

Fondo siloxánico desarrollado para sistema CHEMPRO-THERM que uniformiza, rellena y proporciona hidrorepelencia al soporte.



APLICACIONES

- Imprimación de fondo para el sistema de aislamiento térmico exterior FERRO-TERM y CHEMPRO-TERM (ETA 22/ 0366).
-
- Ideal para la protección y embellecimiento de fachadas, patios, cajas de escaleras, etc. Aplicable sobre distintos materiales como cemento, fibrocemento, revocos, yeso, hormigón, etc. consiguiendo un acabado de alta resistencia tanto en exterior como en interior.

MODO DE EMPLEO

- Aplicación en superficies nuevas:

Limpiar bien de polvo y suciedad.

Aplicar una capa de HORMIFER PRIMER diluida del 10-15 % en agua y una segunda capa uniforme y sin diluir del HORMIFER PRIMER.

- Aplicación en superficies viejas:

Limpiar bien toda la suciedad eliminando restos de pinturas viejas. Si existen grietas o fisuras, emplastecer con masilla.
Acabar como si fuese una superficie nueva.

- Rendimiento:

El rendimiento de **HORMIFER PRIMER** es de aproximadamente 3-4 m²/litro, según porosidad del soporte.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- Datos técnicos:

COLOR/ASPECTO	Blanco (Se puede colorear según sistema tintométrico) / Mate, Liso
DENSIDAD	1.74 Kg/l.
APLICACIÓN	Brocha, llana, cepillo, rodillo, pistola.
SECADO	Al tacto: 2 - 3 horas Total: mínimo 12 horas a 20°C
RENDIMIENTO	3-4 m ² /litro El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución

PROPIEDADES

- Revestimiento mate hidrófugo a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia a la intemperie, erosión y abrasión.
- Buen poder cubriente.

- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Duro y elástico, se adapta a las dilataciones suaves del soporte evitando cuarteamientos.
- Muy buena adherencia.
- Totalmente lavable.
- Película resistente al moho.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- HORMIFER PRIMER se presenta en cubetas de 4 y 15 l, en color blanco y bajo pedido, según carta de colores.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.